

ZASLAW, с алюминиевым кузовом, объёмом 39 м3!



Стоимость

Основные характеристики

- Модель: D653
- Год выпуска: 2024
- Тип кузова: ПОЛУПРИЦЕП САМОСВАЛ
- Цвет: На выбор
- Грузоподъемность: 32200
- Разрешенная максимальная масса: 38000
- Масса без нагрузки: 5800
- Количество осей: 3

- Марка осей: SAF
 - Тип подвески: Пневматическая на коробах
 - Тип тормозов: Дисковые
 - Остаток резины: 100%
 - Объём кузова: 39 м3
 - Статус: В налчии
 - **Звоните: 7 (495)640-39-45**
 - Площадка: МО, г. Люберцы, р.п. Томилино, Шоссе 25-й км Новорязанского (Логистический центр) корп. 16, пом. 3, офис 11
-

В наличии новый самосвальный полуприцеп ZASLAW D653, с алюминиевым кузовом, объёмом 39 м3!

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Длина внутренняя - 8 780 мм

Длина внешняя - 10 090 мм

Ширина внутренняя - 2 480 мм

Ширина внешняя - 2 550 мм

Высота внутренняя - 1 750 мм

Высота общая - 3 290 мм

Объём кузова - 39 м3*

Собственный вес - 5 800 кг.* $\pm 4\%$

Грузоподъёмность - 31 800 кг.

Допустимая полная масса - 38 000 кг.

Высота седла тягача - 1 200 мм

ДЕТАЛЬНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ, СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

- Рама конструкция изготовлена из стали повышенной прочности тип STRENX 700 MC, оцинкована, путём погружения рамы в горячий цинк;

ОСИ, ПОДВЕСКА:

- 3 оси **SAF** технической грузоподъемностью 9 000 кг каждая
- пневматическая подвеска, укрепленная
- механизм подъема оси – двусторонний **SAF**

ТОРМОЗА:

SAF INTRADISC Ø430 ET120

ПНЕВМАТИКА:

- Двухпроводная пневматическая тормозная система в соответствии с ECE, EBS KNORR-BREMSE 2S2M,

КОЛЕСА:

- Шины 385/65 R 22,5 [бренд по выбору производителя] – 6+1 шт.,

ГРУЗОВАЯ ПЛАТФОРМА:

- Пол из износостойкого листового алюминия тип 5083 толщиной 5 мм,
- Заднее закрытие: клапо-двери 2:3; 1:3, 1 ссып для выгрузки зерна,

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА:

- Гидравлический цилиндр HYVA,
- hyfix

Приобрести новый самосвальный полуприцеп ZASLAW D653 можно как за собственные средства так и на самых выгодных условиях в кредит или лизинг.

ГРУЗ СОЮЗ предоставляет пожизненную гарантию юридической чистоты!