

ZASLAW, с алюминиевым кузовом, объемом 50 м3!



Стоимость

Основные характеристики

- Модель: D653
- Год выпуска: 2024
- Тип кузова: ПОЛУПРИЦЕП САМОСВАЛ
- Цвет: На выбор
- Грузоподъемность: 31850
- Разрешенная максимальная масса: 38000
- Масса без нагрузки: 6200
- Количество осей: 3

- Марка осей: SAF
 - Тип подвески: Пневматическая на коробах
 - Тип тормозов: Дисковые
 - Остаток резины: 100%
 - Объем кузова: 50 м3
 - Статус: В наличии
 - **Звоните: 7 (495)640-39-45**
 - Площадка: МО, г. Люберцы, р.п. Томилино, Шоссе 25-й км Новорязанского (Логистический центр) корп. 16, пом. 3, офис 11
-

В наличии новый самосвальный полуприцеп ZASLAW D653, с алюминиевым кузовом, объемом 50 м3!

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Длина внутренняя - 9 760 мм

Ширина внутренняя - 2 485 мм

Ширина внешняя - 2 550 мм

Высота внутренняя - 2 000 мм

Объем кузова - 50 м3*

Собственный вес - 6 200 кг.* $\pm 4\%$

Грузоподъемность - 31 850 кг.

Допустимая полная масса - 38 000 кг.

Высота седла тягача - 1 200 мм

ДЕТАЛЬНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ, СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

РАМА:

- конструкция изготовлена из стали повышенной прочности тип **STRENX 700 MC**.
- шасси оцинковано
- опорные ноги
- сцепной шкворень **JOST 2"**
- задний бампер - оцинкованный
- проушина для буксировочного троса

ОСИ, ПОДВЕСКА:

- 3 оси укрепленные **SAF Intra Disc CD**, технической грузоподъемностью 9 000 кг каждая
- пневматическая подвеска, укрепленная
- механизм подъема первой оси – двусторонний **SAF**

ТОРМОЗА:

- дисковые **SAF INTRADISC Ø430 ET120**

ПНЕВМАТИКА:

- двухпроводная пневматическая тормозная система в соответствии с ECE, EBS **KNORR-BREMSE 2S2M**,
- розетка EBS, пневматические соединители: жёлтый и красный, установленные под операционным помостом [консоль],
- парковочные тормоза – мембранно-пружинные энергоаккумуляторы на 2 и 3 оси,
- манометр измерения давления,
- клапан выравнивания платформы H-S,
- клапан автоматического спуска воздуха из подушек во время разгрузки.

КОЛЕСА:

- шины 385/65 R 22,5 – 6+1 шт.,
- стальные диски.

ГРУЗОВАЯ ПЛАТФОРМА:

- пол из износостойкого листового алюминия тип 5083 толщиной 5 мм, последние 2 метра – 7мм
- боковые стенки из алюминиевых профилей, толщиной 30 мм
- 3 балки соединяющие боковые стенки, складываемые
- заднее закрытие: клапо-двери 2:3; 1:3
- 1 ссып для выгрузки зерна
- тент 680гр/м2 убирается в сторону, оборудованный в алюминиевую планку, цвет тента RAL 9006
- грузовой кузов окрашенный

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА:

- гидравлической цилиндр **HYVA**
- **hyfix**

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА:

- 24V, согласно с требованиями правил дорожного движения и ECE, 2 соединительные розетки [2x7pin и 1x15pin] установленные под операционным помостом [frontbox]
- многофункциональные задние фонари
- освещение номерного знака
- габаритные огни
- боковые габаритные огни

ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

- боковая защита алюминиевая в соответствии с ECE
- пластмассовый инструментальный ящик [250x250x500 mm] с оборудованием
- противооткатные упоры – 2 шт.
- лебёдка запасного колеса – 1 шт.
- операционный помост с барьерами установленный на раме
- отличительные таблички – 2 шт.
- метла, лопата
- пластмассовые крылья – 6 шт., задние с брызговиками - 2 шт.
- маркировка транспортного средства в соответствии с 48 ECE.

СРОК ПОСТАВКИ: в наличии.

Приобрести новый самосвальный полуприцеп ZASLAW D653 можно как за собственные средства так и на самых выгодных условиях в кредит или лизинг.

ГРУЗ СОЮЗ предоставляет пожизненную гарантию юридической чистоты!